



Основана в 2004 г.

Общество с ограниченной ответственностью «САГА»


ВИБРОПОРЫ, ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА

Юр. адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, дом. 9А, стр. 4, эт. 3, пом. I, комн. 4

Тел.: +7 495/118-42-33; 495/648-41-88

www.vibroopora.com | info@vibroopora.com

Технический паспорт вибропора LME 185



LME Series Размеры в мм	D	H мин.- макс.		G	L	Ni Нивелир-е мм	Вес кг.	Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка
		Станки	Пресса					Оборудование		
LME 185	185	39	51	M20	130	12	4	2500	3500	5000

Свойства:

- прочная конструкция;
- бесфундаментное размещение оборудования;
- точное нивелирование;
- виброизоляция;
- шумоизоляция;

Конструкция:

- защитная крышка и пластина нивелирования из стали;

- резиновый демпфер; с низкой частотой собственных колебаний.

Резина:

- нитрильная (NBR).

Нивелирование:

- болтом, входящим в комплект, высота нивелирования max 12 мм.

Собственная частота:

- 25-10 Гц.



Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи, претензии не принимаются при наличии механических повреждений.

ИНН 7722353294 КПП 772201001 ОГРН 1167746097738
ОКПО 52791821

Р/С 40702810038000101949 в ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810400000000225 БИК 044525225
ОКВЭД 46.69 ОКТМО 4538800000